

60° | 90° P M K N H



2025  
Giu ~ Lug

# frese per sbavatura

per applicazioni di sbavatura sia in fronte che in tiro



- 6 eliche , avanzamenti più alti e tempo ciclo ridotto
- minimo diametro di lavorazione da 4.2mm a 10mm



60°  
Per sbavatura  
anteriore e  
posteriore.



90°

C0.2  
Per sbavatura  
anteriore e posteriore.  
Dimensioni minime  
a partire da 5 mm.


PROMO

**Set Singolo** **85 €**  
Prezzo finale  
per utilizzatore

incluso:  
1 Utensile + 1 inserto + 1 vite + 1 chiave

## ► Set Singolo a 60°

- Per sbavatura anteriore e posteriore.
- anche per applicazioni di filettatura.



| codice             | Tipo            | inserto incluso |      |      |      |             | utensile incluso     |    |     |    |    |
|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|------|-------------|----------------------|----|-----|----|----|
|                    |                 | ØD<br>±0.025    | L1   | L2   | C    | S<br>±0.025 | Stelo                | Ød | Ød1 | L1 | L  |
| 00-99626-R106-2103 | R06005-05010-32 | 5.0             | 0.35 | 0.45 | 0.4  | 2.00        | 00-99626-CR05-06-051 | 6  | 3.5 | 16 | 51 |
| 00-99626-R306-2301 | R06007-06810-32 | 6.8             | 0.40 | 0.50 | 0.5  | 2.35        | 00-99626-CR07-06-057 | 6  | 5.0 | 22 | 57 |
| 00-99626-R606-2601 | R06010-08510-32 | 8.5             | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 3.60        | 00-99626-CR10-08-069 | 8  | 6.8 | 27 | 69 |
| 00-99626-R606-2603 | R06010-10010-32 | 10.0            | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 3.60        | 00-99626-CR10-08-069 | 8  | 6.8 | 27 | 69 |

## ► Set Singolo a 90°

- Per sbavatura anteriore e posteriore.



| codice             | Tipo            | inserto incluso |      |      |     |             | utensile incluso     |    |     |    |    |
|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|-----|-------------|----------------------|----|-----|----|----|
|                    |                 | ØD<br>±0.025    | L1   | L2   | C   | S<br>±0.025 | Stelo                | Ød | Ød1 | L1 | L  |
| 00-99626-R106-4101 | R09005-05060-32 | 5.0             | 0.60 | 1.20 | 0.4 | 2.00        | 00-99626-CR05-06-051 | 6  | 3.5 | 16 | 51 |
| 00-99626-R306-4301 | R09007-07020-32 | 7.0             | 1.00 | 1.20 | 0.7 | 2.35        | 00-99626-CR07-06-057 | 6  | 5.0 | 22 | 57 |
| 00-99626-R606-4601 | R09010-10010-32 | 10.0            | 1.45 | 1.55 | 1.2 | 3.60        | 00-99626-CR10-08-069 | 8  | 6.8 | 27 | 69 |



R.C.TOOS sas  
35010 Borgoricco PD - via Desman 463  
Tel. 049.5798748  
[info@rctools.it](mailto:info@rctools.it) - [www.rctools.it](http://www.rctools.it)

Contattaci per informazioni  
tecniche e consulenza.